

## Liebherr 35 K, Ausladung 33 m

Ausladung / Tragkraft	33 m / 925 kg
Maximallast	4'000 kg (4-Strang); 1'750 kg (2-Strang)
Hakenhöhe	20.00 m (11.70 m – 26.00 m)
Drehradius	2.50 m
Abstützung	3.80 m x 3.80 m
Traglast bei verkürztem Ausleger	33 m / 1'190 kg; 27 m / 1'450 kg; 24.00 m / 1'750 kg
Mögliche Hakenhöhen	20.00 m Standard Hakenhöhe
(Niederstellung erforderlich)	11.70 m
(Turmstücke erforderlich)	22.00 m; 24.00 m; 26.00 m
Arbeitsbereichsbegrenzung	nicht vorhanden, kann nachgerüstet werden
Ausleger Ausweichstellung	möglich
Ballastierung	23'230 kg Grundballast 3'700 kg 10 Stück Ballastplatten 1'840 kg + 1 Stück Ballastblock 1'130 kg
Zentralballast am Unterwagen	1'400 kg
<i>Alle Ausführungen</i>	<i>2 Stück Platten 700 kg</i>
Maximaler Eckdruck	183 kN
Steckdose	CEE 63, Absicherung 40 A, ohne FI-Schutzschalter
Standplatz	5.5 m x 7.0 m
Platzbedarf für die Montage	siehe Datenblatt