

Liebherr 42 K

Ausladung / Tragkraft	36 m / 1'100 kg
Maximallast	4'000 kg (4-Strang); 2000 kg (2-Strang)
Hakenhöhe	20.00 m (11.70 m – 26.00 m)
Drehradius	2.50 m
Abstützung	3.80 m x 3.80 m
Traglast bei verkürztem Ausleger	33 m / 1'300 kg; 30 m / 1'550 kg; 25.50 m / 2'000 kg
Mögliche Hakenhöhen	20.00 m Standard Hakenhöhe
(Niederstellung erforderlich)	11.70 m
(Turmstücke erforderlich)	22.00 m; 24.00 m; 26.00 m
Arbeitsbereichsbegrenzung	nicht vorhanden, kann nachgerüstet werden
Ausleger Ausweichstellung	möglich
Ballastierung	28'210 kg Grundballast 3'700 kg 14 Stück Ballastplatten 1'570 kg + 1 Stück Ballastblock 1'130 kg
	28'310 kg Grundballast 3'700 kg 12 Stück Ballastplatten 1'840 kg + 1 Stück Ballastblock 1'130 kg
Zentralballast am Unterwagen	1'400 kg
<i>Alle Ausführungen</i>	<i>2 Platten 700 kg</i>
Maximaler Eckdruck	242 kN
Steckdose	CEE 63, Absicherung 40 A, ohne FI-Schutzschalter
Standplatz	5.5 m x 7.0 m
Platzbedarf für die Montage	siehe Datenblatt