

Liebherr 26 K

Ausladung / Tragkraft	26 m / 1'000 kg
Maximallast	2'500 kg (reiner 2-Strang Betrieb)
Hakenhöhe	20.00 m / 11.20 m
Drehradius	2.30 m / 1.95 m
Abstützung	4.00 m x 4.00 m
Traglast bei verkürztem Ausleger	22 m / 1'300 kg
Mögliche Hakenhöhen (Niederstellung erforderlich)	20.00 m Standard Hakenhöhe 11.20 m
Arbeitsbereichsbegrenzung Ausleger Ausweichstellung	nicht vorhanden, kann nachgerüstet werden möglich
Ballastierung bei Drehradius 2.30 m	12'000 kg Grundballast 3'000 kg 6 Stück Ballastplatten 1'500 kg
Ballastierung bei Drehradius 1.95 m	13'000 kg Grundballast 2'500 kg 7 Stück Ballastplatten 1'500 kg
Ballastierung bei Drehradius 1.95 m CH Ausführung	16'000 kg Grundballast 2'500 kg 9 Stück Ballastplatten 1'500 kg
Zentralballast am Unterwagen <i>Alle Ausführungen</i>	1'080 kg <i>2 Stück Platten 540 kg</i>
Maximaler Eckdruck	192 kN
Steckdose	CEE 63, Absicherung 40 A, ohne FI-Schutzschalter
Standplatz	6.0 m x 7.0 m
Platzbedarf für die Montage	siehe Datenblatt